

	FICHA TÉCNICA ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES	Código: F-BR-33	PRODUCTOS CONFIABLES
		Versión: 02	
		Fecha: 2012/12/21	

ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES

Descripción:

Mezcla homogénea de minerales finos, aditivos y resinas acrílicas que le dan características especiales de adherencia, resistencia y fácil aplicación.

Usos:

Sirve para estucar revoques y pañetes en ambientes exteriores para luego pintarse con pintura acrílica hidrófuga.

Ventajas:

No contiene yeso ni cemento.
Listo para usar, no requiere mezclas de agua.
Alta blancura y baja porosidad, por lo tanto se ahorra pintura.
Excelente manejabilidad y tiempo para aplicarse.
Se adhiere sobre revoque, pañete y concreto.
Bajo desperdicio al aplicarse, no mancha los pisos.

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar completamente fraguadas, secas, limpias de polvo y grasa.
En paredes pintadas, lave con agua y jabón y desprenda la pintura que no esté adherida.

Aplicación:

Aplique con una llana metálica lisa.
Haga capas delgadas cruzadas dejando secar bien entre ellas.
Lije y pula la superficie antes de aplicar la pintura acrílica para exteriores.

Restricciones de uso:

No es recomendado para resanes profundos o filetes; para esto debe usarse mortero de cemento.
Aplice en un día soleado, sin amenaza de lluvia.

Presentación:

Bolsa de 1, 2, 5 y 25 kilos; cuarto, galón y cuñete.

	FICHA TÉCNICA ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES	Código: F-BR-33	PRODUCTOS CONFIABLES
		Versión: 02	
		Fecha: 2012/12/21	

Rendimiento:

De 4 a 5 metros cuadrados por galón, dependiendo el número de manos requeridas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplique con guantes.

Conserve el producto en su envase original y bien tapado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pasta viscosa base agua.

Color: blanco.

Capas necesarias: 4-5

Secado ente capas 25°C: 3-4 horas.

Densidad: 1.6 kg/lit +/-0.2

Sólidos por peso: 70% +/-2

Tiempo de vida en el envase: un año.

Nota.

La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos.

La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario.

Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.

PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-

Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) – Colombia.

PBX: (57-4) 4446515.

Página web: www.productosbronco.com

Email: productosbronco@une.net.co / info@productosbronco.com

Elaboró: Departamento de Investigación y Desarrollo.	Fecha: 2012/12/21
---	-------------------